




# Winterdiensttechnik

*Aufsattelstreuer Kombi 1*



## Aufsattelstreuer Kombi 1

Für **Kompakt-Geräteträger** zur Sand-, Salz- und Gemischstreuung von großflächigen Arealen und schmalen Passagen. **Hydraulisch angetrieben** über von der Fahrzeughydraulik angetriebenen Ölmotor.



Trennkammern



Streuschacht

Mit **verschleißbarem Spezialförderband**, **niedriger Bauhöhe**, **verstellbaren Trennkammern** zur Optimierung der Materialzufuhr und der Gewichtsverteilung sowie **klappbarem Streuschacht** für freien Zugang, z. B. zur Anhängerkupplung.

Mit dem Kombi 1 ist effizientes Streuen auf einer **Streubreite von 1–6 m** möglich. Sowohl die Dosierung der **Streumenge** als auch der **Streubild** sind hydraulisch regelbar; das **Streubild** ist mechanisch verstellbar.



Zubehör:  
Fernbedienung KMV-Streumat  
für wegeabhängige Streuung

**Zubehör:** steckbare Absatzbeine, Aufsatzrahmen, Abdeckplane, elektrische Fernbedienung, rostfreier Behälter aus V2A, wegeabhängige Streustoffausbringung mit KMV-Streumat-Fernbedienung.

### Technische Daten:

### Kombi 1

<b>Behälterinhalt:</b>	<b>225 l</b>
<b>Behälteraufsatzrahmen (Zubehör):</b>	<b>+170/+250 l</b>
<b>Streubreite, ca.:</b>	<b>100-600 cm</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>170 kg</b>
<b>Länge:</b>	<b>150 cm</b>
<b>Breite:</b>	<b>90 cm</b>
<b>Höhe:</b>	<b>56 cm</b>

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten; Abbildungen teilweise seitenverkehrt.

**KMV**

WINTERDIENSTTECHNIK

KMV Winterdiensttechnik GmbH  
Max-Planck-Straße 7 • 24941 Flensburg  
Fon (0461) 903 950 • Fax (0461) 903 9530  
widi@kmv.de • www.kmv.de