



# Winterdiensttechnik

*Anbaustreuer TM 100/120*

*Anbaustreuer TM 200/300*



**Anbaustreuer TM 100/120**



**Anbaustreuer TM 200/300**

Für **Kleintraktoren, Geräteträger und Spezialgerätr**äger zur Sand-, Salz- und Gemischstreuung.


Den TM 100/120 gibt es in 2 Ausführungen:

- **TM 100-E/120-E** mit **elektrischem Antrieb** (12/24V-Motor)
- **TM 100-H/120-H** mit **hydraulischem Antrieb** über von der Fahrzeughydraulik angetriebenem Ölmotor.



*Streumengenverstellung*

Wirtschaftlich und rationell durch **spurgenaue verschleißarme Ausbringung** des Streustoffes **ohne Streuverluste**.



*Sicherheitsgitter/  
Umrührwelle*

Mit **Sicherheitsgitter** zum Abfangen von Steinen/ Klumpen (zugleich UVV-Schutz), **Umrührwelle** und **integrierten Abstellstützen**.

**Zubehör:** StVZO-Beleuchtung in stoßgeschütztem Rahmen, Anbauträger, Abdeckplane, Aufsatzrahmen.

Für **Klein- und Kommunaltraktoren** zur Sand-, Salz- und Gemischstreuung.

Passend für jeden Traktortyp durch **3 Antriebsvarianten:**

- **TM 200/300** mit Zapfwellenantrieb
- **TM 200-H/300-H** mit **hydraulischem Antrieb** über von der Fahrzeughydraulik angetriebenem Ölmotor
- **TM 200-K/300-K** mit **wegeabhängigem Antrieb** per **Lauftrad**.



*Ölmotor*



*Lauftrad*

Wirtschaftlich und rationell durch **spurgenaue Ausbringung** des Streustoffes **ohne Streuverluste**.

Mit **Sicherheitsgitter** und **integrierten Abstellstützen**, die **Umrührwelle** vermeidet Verklumpungen und Brückenbildung.

**Zubehör:** StVZO-Beleuchtung in stoßgeschütztem Rahmen, Abdeckplane, Aufsatzrahmen, Transportrollen.

<b>Technische Daten:</b>	<b>TM 100</b>	<b>TM 120</b>	<b>TM 200</b>	<b>TM 300</b>
<b>Behälterinhalt:</b>	100 l	125 l	200 l	250 l
<b>Behälteraufsatzrahmen (Zubehör):</b>	+50 l	+60 l	+100 l	+150 l
<b>Walzenbreite:</b>	100 cm	125 cm	100 cm	125 cm
<b>Streubreite, ca.:</b>	120 cm	150 cm	120 cm	150 cm
<b>Gewicht:</b>	84 kg	92 kg	* 110 kg	* 126 kg
<b>Streulänge Salz, ca.:</b>	5-6 km	5-6 km	11 km	11 km
<b>Streulänge Sand, ca.:</b>	1 km	1 km	2 km	2 km
			*TM 200-K (128 kg)	*TM 300-K (145 kg)

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten; Abbildungen teilweise seitenverkehrt.

**KMV**  
WINTERDIENSTTECHNIK

KMV Winterdiensttechnik GmbH  
Max-Planck-Straße 7 • 24941 Flensburg  
Fon (0461) 903 950 • Fax (0461) 903 9530  
widi@kmv.de • www.kmv.de